



i VALO

654

655

-valaisimet



i VALO

654 655 -valaisimet

Klassinen ripustettava

lasikupuinen valaisinsarja

kotiin ja julkiseen

rakentamiseen

**Suojausluokka****1****Kotelointiluokka****IP 20****Kytkentä**

- o 3 x 2,5 mm²
- HF DIM -malleissa ohjausjohdoille erilliset kytkentäliittimet -o 2 x 2,5 mm²

Rakenne

- Runko, kalotti ja varsiputki terästä, kattokuppi muovia.
- Kalotin, varsiputken ja kattokupin värit kromi tai valkoinen.
- Varsiputken vakiopituus 500 mm.
- Kupu kolmikerrosopaalilasia.
- Liitäntälaitteet, elektroninen (HF) tai säädettävä elektroninen (HF DIM), valaisimessa kuvun sisällä.

Valonsäätö

- Säädettävä elektroninen liitäntälaitte on analogisella, 1-10 V DC, ohjauksella säädettävä.
- Tilauksesta myös digitaalisesti säädettävällä liitäntälaitteella.

Asennus

- Kattoon valaisinpistorasiaan, ripustuskanalliseen upporasiaan tai ripustuskoukkuun uppo- tai pintajohtoasennukseen

Lisätiedot

- Valaisin toimitetaan ilman valaisinpistotulppaa.
- Tilauksesta myös eri mittaisilla varsiputkilla.

Valaisimet 654 ja 655

SSTL:n n:o	Tuotenro	Kuvun halkaisija	Väri	Kupu	Valonlähde	Kanta	kg
42 003 55	654.000 HF	Ø 300 mm	valkoinen	opaalilasi	2 x TC-T/E 18 W	G24q-2	
42 003 58	654.800 HF	Ø 300 mm	kromi	opaalilasi	2 x TC-T/E 18 W	G24q-2	
42 003 47	655.000 HF	Ø 350 mm	valkoinen	opaalilasi	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	
42 003 51	655.800 HF	Ø 350 mm	kromi	opaalilasi	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	
42 003 55	655.000 HF DIM	Ø 350 mm	valkoinen	opaalilasi	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	
42 003 60	655.800 HF DIM	Ø 350 mm	kromi	opaalilasi	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	

Valaisimien 654 ja 655 rungot ripustusputkella, putken pituus 500 mm

SSTL:n n:o	Tuotenro	Kalotin ja putken väri	Kattokupin väri	Soveltuvat kuvut	Valonlähde	Kanta	kg
42 003 56	654.000 HF	valkoinen	valkoinen	5964.300	2 x TC-T/E 18 W	G24q-2	
42 003 59	654.800 HF	kromi	kromi	5964.300	2 x TC-T/E 18 W	G24q-2	
42 005 48	655.000 HF	valkoinen	valkoinen	5964.350	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	
42 005 52	655.800 HF	kromi	kromi	5964.350	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	
42 005 56	655.000 HF DIM	valkoinen	valkoinen	5964.350	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	
42 005 61	655.800 HF DIM	kromi	kromi	5964.350	2 x TC-DE 26 W	G24q-3	

Valaisimiin 654 ja 655 soveltuvat lasikuvut

SSTL:n n:o	Tuotenro	Kuvun halkaisija	Aukon halkaisija	Kuvun väri ja materiaali	Valaisimen runko	kg
40 150 60	5964.300.02	Ø 300 mm	Ø 150 mm	Opaalilasi	7654	
40 150 61	5954.350.03	Ø 350 mm	Ø 150 mm	Opaalilasi	7655	

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

i VALO