



i VALO

Duo



**Tyylikkäästi muotoiltu
monipuolinen numero-
ja seinävalaisin
pientaloihin ja julkisiin
rakennuksiin.**

Duo

810.000, 815.000, 820.001



810.100, 815.100, 820.101

**Numero- ja seinävalaisin
pientaloihin ja julkisiin
rakennuksiin.**
**Kuvun muotoilun ansiosta
siihen kiinnitetyt numerot
näkyvät moneen suuntaan.**
**Asennettavuutensa ja eri
valonlähdevaihtoehtojensa
vuoksi Duo on erinomainen
valaisin moneen
kohteeseen.**



Suojausluokka **1**

Kotelointiluokka **IP 44**

■ Rakenne

- Runko sinkittyä, polyesteri-maalattua terästä.
- Heijastin alumiinia.
- Kupu iskunkestävää opaali-polykarbonaattia.
- 815 ja 820 sisäänrakennettu kuristin.

■ Asennus

- Seinään pinta- tai uppoasennukseen.
- –O– 3 x 2,5 mm², upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen.
- Upotusaukko 230 x 230 mm.
- Upotussyvyys 50 mm.
- Kiinnitys valaisimen pohjasta, pyörivä asennuslevy.

■ Valonlähde



810, hehkulamppu
75 W. Kanta E 27.



815, HME 50 W.
Kanta E 27.



820, TC-D 18 W.
Kanta G 24 d-2.
Toimitetaan
valonlähteellä.

i VALO *Duo*

